



בי ג'י דבק לקלקר דבק אקרילי משחתי מוכן לשימוש.

שימושים

דבק מוכן לשימוש להדבקת לוחות פוליסטירן (קלקר) על גבי תשתיות שונות – בטון, טיח, גבס, צמנט בורד, עץ וכדומה.

יתרונות

חוזק הדבקה גבוה
גמיש במיוחד
מתאים להדבקה על תשתיות שונות.

נתונים טכניים

בסיס:	קופולימר אקרילי ומוספים מיוחדים.
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24-72 שעות
אריזה:	דלי 25 ק"ג
צריכה:	1.3 ק"ג למ"ר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

דאג שמשטח ההדבקה יהיה יבש, נקי מאבק, שמנים וחלקים רופפים. מומלץ לשפשף קלות את פני הקלקר בעזרת מברשת קשה, אם הלוחות נחשפו לשמש.

הוראות שימוש

מרח בעזרת מרית משוננת את הדבק על גבי לוח הקלקר והצמד אותו מיד אל משטח ההדבקה. הדק מעט בעזרת תפיחות קלות על גבי הלוח.

הערות

אין להשתמש בדבק ליישום על משטחים שאינם סופגים. יש להגן על הדבק מפני קפיאה בימים קרים ומפני התייבשות בימים חמים – הקפד לסגור היטב את מכסה הדלי. יש לשטוף את כלי העבודה במים מיד בגמר העבודה.