



בי ג'י דורבונד 405 דבק אריחים אקרילי מוכן לשימוש.

שימושים

הדבקת אריחי קרמיקה, שיש, פורצלן ופסיפס.
להדבקת קלקר ע"ג תשתית בטון.
להדבקת אריחים ע"ג תשתיות בטון, טיח, בלוקי גבס ולוחות גבס.
מתאים לחדרים רטובים, מבני ציבור, משרדים ועוד.
אינו מיועד לריצוף.

יתרונות

מוכן לשימוש.
מאפשר הדבקה בשכבה דקה.
בעל חוזק הדבקה וחוזק מכני גבוה.
מתייבש מהר ועמיד בלחות.
בעל גמישות משופרת.

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	12 שעות
זמן עבודה:	20 דקות
משקל מרחבי:	1.85 ק"ג לליטר
חוזק הדבקה:	גבוה מ-1 מגפ"ס
אריזה:	דלי 25 ק"ג
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

מכינים תשתית ישרה יבשה ונקיה מאבן, לכלוך, שומנים וחלקים רופפים.

הוראות שימוש

מורחים את הדבק בעזרת צידה החלק של מרית (מאלג') משוננת בעובי אחיד ומסרקים פני שטח ההדבקה. בצידה המשונן בזווית 45° עד קבלת שכבת דבק בעובי אחיד 3-4 מ"מ.
מדביקים את האריחים ללא הרטבה כשהם יבשים ונקיים ע"י לחיצה והובלה של האריח למקומו.
באריחים שגודלם מעל 30X30 מומלץ לבצע מריחה בגב האריח כדי לוודא ששכבת הדבק תיראה רציפה ומלאה.

הערות

מונעים מגע הדבק עם מים עד לייבוש סופי.
מנקים לכלוך ושאריות דבק לפני ייבוש.
תערובת דבק שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר גם לא ע"י הוספת מים.
אין לבצע הדבקה ביישומי חוץ ללא קבלת הנחיות מפורשות מהמחלקה הטכנית