



בי ג'י 100 סיליקון סניטרי RTV.

שימושים

חומר אטימה והדבקה על בסיס סיליקון אצטי המכיל חומר נגד עובש ופטריות ומתאים לשימוש חיצוני ופנימי באמבטיות, מקלחות, כיורים, בריכות שחיה ושימושים נוספים רבים.

משמש כחומר הדבקה ואטימה מעולה לסדקים ותפרים, מילוי מרווחים, איטום חיצוני ופנימי של מסגרות

דלתות וחלונות, עבודות אלומיניום, תריסים, זכוכיות, מערכות אינסטלציה, מטבחים, שיש סינתטי, איטום ברכב, כלי שיט, קרוונים וכד'.

יתרונות

נדבק למשטחים חלקים ובלתי סופגים כמו: אלומיניום, זכוכית, אמיל, שיש, קרמיקה, ועוד.
הסיליקון הסניטרי מונע הופעת פטריות ועובש. עמיד ב-U.V (קרנת שמש).
שימוש אוניברסלי. קל ונוח לשימוש. חומר הדבקה ואטימה מעולה. לא מחליק.
שומר על תכונותיו בטווח טמפרטורה רחב. עמידות בבליה. עמידות מצוינת בפני התכווצות וסדיקה.

נתונים טכניים

בסיס:	סיליקון אצטי סניטרי מונע פטריות ועובש
צבע:	שקוף/לבן
טמפ' יישום:	35°-(-20°)
זמן ייבוש ראשוני:	10-25 דקות (25 מעלות, 50% לחות)
ייבוש סופי:	כ- 1 מ"מ ליום
אריזה:	שפופרת
קשיות	18-20 (Shor A- ISO 868)
התארכות	400% (ISO 37, Rod S1)
שבות	95% (ISO 7389)
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

לפני יישום הסיליקון בעבודות שיש, אריחים סופגים, אריחים צבעוניים ואבן טבעית, יש לבדוק התאמת המוצר לשימוש. שטח האיטום חייב להיות יבש, נקי מאבק, צבע וחלקים רופפים. מומלץ לנקות לפני היישום עם ממיס אורגני מתאים (אצטון, אלכוהול, ספירט וכו'). במידת הצורך ובמקומות מאובקים, מרח פריימר "בי.ג'.בונד 17" והמתן להתייבשות המלאה (כ 24 שעות) לפני יישום הסיליקון. בתשתיות מיוחדות (פלסטיק, P.V.C, EPDM, פוליקרבונט, אלמנטים צבועים וכד') יש לבדוק התאמה וצורך בפריימר לפני השימוש. לאיטום תפרי התפשטות, סדקים ומרווחים עמוקים, יש למלא תחילה בחומרי גיבוי (ספוג, קלקר וכדו') וליישם את הסיליקון מעל.

הוראות שימוש

הכנס השפופרת לאקדח מיוחד לכך, חתוך את קצה השפופרת, הברג את הפיה וחתוך אותה באלכסון בעובי המתאים. החדר את הסיליקון על ידי לחץ רצוף ליישום אחיד. עבד בעזרת שפכטל רטוב, אצבע, או כלי מתאים אחר, מיד עם החדרת החומר ולפני היוצרות הקרום העליון. יש להתאים את סוג הסיליקון והגוון הרצוי, כיוון שהסיליקון אינו ניתן לצביעה.

הערות

לא למאכל. הרחק מילדים. דאג לאוורור מתאים של מקום העבודה. המנע ממגע בעיניים ובעור. עבוד עם אמצעי מגן מתאימים. במקרה של פגיעה, לשטוף עם הרבה מים ולפנות לעזרה רפואית. להדבקה ואיטום על בטון יש להשתמש במקשר (פריימר) או בסיליקון ניטרלי. בעבודות שיש, אריחים סופגים ואבן טבעית, יש לבדוק התאמת המוצר לשימוש. אינו מתאים להדבקת אקווריום או כל מגע אחר עם בעלי חיים. אינו מתאים להדבקת מראות ומגע עם ברזל.