



בי ג'י 104 סיליקון סניטרי RTV לשיש.

שימושים

חומר אטימה והדבקה על בסיס סיליקון אצטי המכיל חומר נגד עובש ופטריות, לשימוש חיצוני ופנימי. מתאים לאיטום והדבקה בעבודות שיש סינתטי, מטבחים, עבודות זכוכית, מערכות אינסטלציה, אמבטיות, מקלחות, כיורים, בריכות שחיה ושימושים נוספים רבים. משמש כחומר איטום מעולה לסדקים ותפרים, מילוי מרווחים וכד'.

יתרונות

נדבק למשטחים חלקים ובלתי סופגים כמו: אלומיניום, זכוכית, אמיל, שיש, קרמיקה, ועוד.
הסיליקון הסניטרי מונע הופעת פטריות ועובש. עמיד ב-U.V (קרנת שמש).
שימוש אוניברסלי. קל ונוח לשימוש. חומר הדבקה ואטימה מעולה. לא מחליק.
שומר על תכונותיו בטווח טמפרטורה רחב. עמידות בבליה. עמידות מצוינת בפני התכווצות וסדיקה.

נתונים טכניים

סיליקון אצטי סניטרי מונע פטריות ועובש	בסיס:
שקוף/לבן	צבע:
-20° - 35°	טמפ' יישום:
10-25 דקות (25 מעלות, 50% לחות)	זמן ייבוש ראשוני:
כ- 1 מ"מ ליום	ייבוש סופי:
שפופרת	אריזה:
24 (Shor A- ISO 868)	קשיות
400% (ISO 37, Rod S1)	התארכות
95% (ISO 7389)	שבות
מקום יבש ומוצל	אחסון:
12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף:



הכנת התשתית

לפני יישום הסיליקון בעבודות שיש, אריחים סופגים, אריחים צבעוניים ואבן טבעית, יש לבדוק התאמת המוצר לשימוש.
שטח האיטום חייב להיות יבש, נקי מאבק, צבע וחלקים רופפים.
מומלץ לנקות לפני היישום עם ממיס אורגני מתאים (אצטון, אלכוהול, ספירט וכו').
במידת הצורך ובמקומות מאובקים, מרח פריימר "בי.ג'.בונד 17" והמתן להתייבשות המלאה (כ 24 שעות) לפני יישום הסיליקון. בתשתיות מיוחדות (פלסטיק, P.V.C, EPDM, פוליקרבונט, אלמנטים צבועים וכד') יש לבדוק התאמה וצורך בפריימר לפני השימוש. לאיטום תפרי התפשטות, סדקים ומרווחים עמוקים, יש למלא תחילה בחומרי גיבוי (ספוג, קלקר וכדו') וליישם את הסיליקון מעל.

הוראות שימוש

הכנס השפופרת לאקדח מיוחד לכך, חתוך את קצה השפופרת, הברג את הפיה וחתוך אותה באלכסון בעובי המתאים.
החדר את הסיליקון על ידי לחץ רצוף ליישום אחיד.
עבד בעזרת שפכטל רטוב, אצבע, או כלי מתאים אחר, מיד עם החדרת החומר ולפני היוצרות הקרום העליון.
יש להתאים את סוג הסיליקון והגוון הרצוי, כיוון שהסיליקון אינו ניתן לצביעה.

הערות

לא למאכל. הרחק מילדים. דאג לאוורור מתאים של מקום העבודה. המנע ממגע בעיניים ובעור.
עבוד עם אמצעי מגן מתאימים. במקרה של פגיעה, לשטוף עם הרבה מים ולפנות לעזרה רפואית.
להדבקה ואיטום על בטון יש להשתמש במקשר (פריימר) או בסיליקון ניטרלי.
בעבודות שיש, אריחים סופגים ואבן טבעית, יש לבדוק התאמת המוצר לשימוש. אינו מתאים להדבקת אקווריום או כל מגע אחר עם בעלי חיים.
אינו מתאים להדבקת מראות ומגע עם ברזל.