



בי ג'י 201 מסטיק אקרילי מקצועי.

שימושים

מסטיק אקרילי לאיטום, מילוי וסגירת סדקים ותפרים (עד 10 מ"מ), מסגרות חלונות ודלתות, עבודות אלומיניום, אינסטלציה, מיזוג אוויר, חיבורים בין קירות גבס לרצפה ועוד. לסדקים ותפרים עמוקים ורחבים ולסדקים "נעים" יישם בי.ג'י 203 מסטיק אקרילי גמיש. אינו רעיל, ניתן לצביעה ונדבק היטב לבטון, לוחות גבס, עץ, אלומיניום, אבן וכו'.

יתרונות

נוח וקל לשימוש, גמיש, אינו נסדק, נדבק היטב לתשתיות שונות, עמיד בפני חדירת מים, ניתן לצביעה.

נתונים טכניים

פולימר אקרילי על בסיס מים, ומוספים מיוחדים	בסיס:
לבן	צבע:
5°-35°	טמפ' יישום:
48-12 דקות (תלוי במזג האוויר ועובי השכבה)	זמן ייבוש:
25%	כושר מתיחה
7.5-8	PH
שפופרת	אריזה:
מקום יבש ומוצל	אחסון:
12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף:



הכנת התשתית

התשתית חייבת להיות נקיה, יבשה וללא חלקים רופפים. סדקים רחבים ועמוקים יש למלא תחילה בחומרי גיבוי (ספוג, קלקר וכד'). במידת הצורך ובעיקר לתשתיות שאינן סופגות, יש להשתמש בפריימר (בי.ג'.בונד 17 מדולל 1:1 במים) ולאחר התייבשותו (כ-24 שעות), ליישם את המסטיק.

הוראות שימוש

הכנס השפופרת לאקדח המיועד לכך, חתוך את קצה השפופרת, הברג את הפיה וחתוך אותה באלכסון בעובי המתאים. החדר את החומר על ידי לחץ רצוף ליישום אחיד. עבד בעזרת שפכטל רטוב, אצבע, או כלי מתאים אחר והמתן להתייבשות. בסדקים ותפרים רחבים ועמוקים, יש לבצע החלקת פני השטח על ידי מריחת שכבה שנייה של BG 201, לאחר התייבשות מוחלטת של השכבה הראשונה.

הערות

אין ליישם בטמפרטורה הנמוכה מ 5° . לא למאכל. הרחק מילדים.
דאג לאוורור מתאים של מקום העבודה. אין להרטיב החומר עד לייבוש מלא.
המנע ממגע בעיניים ובעור. עבוד עם אמצעי מגן מתאימים.
במקרה של פגיעה, לשטוף עם הרבה מים ולפנות לעזרה רפואית.