



בי ג'י טיח תרמי לבידוד קירות פנים וחוץ.

שימושים

מיועד לשימוש כשכבת בידוד תרמי פנימי או חיצוני, לכל סוגי המבנים.
משמש כשכבת בידוד המונעת עיבוי והיווצרות עובש.

יתרונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
קל ליישום
זמן עמידות משופר
נוח במיוחד ליצירת עובי מילוי גדול

נתונים טכניים

בסיס:	צמנט מיוחד, חול מובחר, פוליסטירן מותפח ומוספים מיוחדים
צבע:	אפור
טמפ' יישום:	5°C-35°C
משקל מרחבי יבש בתנור:	קטן מ- 0.4 ק"ג לליטר
מוליכות תרמית ביבש בתנור:	0.105 מטר-מטר-צלזיוס
התנגדות תרמית לעובי 1 ס"מ:	0.087 מטר-צלזיוס/ואט
חוזק לחיצה לאחר 28 יום:	1.2 מגפ"ס
אריזה:	שק 23 ק"ג
צריכה:	ראה הערות
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

יש להסיר שכבות רופפות, בליטות, גופים זרים וחוטי קשירה.
יש להסיר כתמי שמן וסולר.
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הטיח.

הוראות שימוש

שיטה ממוכנת:
יש לשפוך את תכולת השק למכונת התזה ולכוון את מדיד המים.
ישר את הטיח בעובי הרצוי בעזרת סרגל החלקה.
ישר סופית עם מאלג' עד לקבלת מישוריות אחידה.

שיטה ידנית:
שפוך את תכולת השק והוסף כ- 15-16 ליטר מים.
ערבל בעזרת בוחש מכני עד לקבלת תערובת הומוגנית.
מרח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל הקיר.
מלא עד לעובי הרצוי.

הערות

תצרוכת אופיינית:
משקל בנפח 75 ליטר
עובי השכבה: 2 ס"מ – 3.4 מ"ר לשק
עובי השכבה: 3 ס"מ – 2.25 מ"ר לשק
עובי השכבה: 4 ס"מ – 1.7 מ"ר לשק
עובי השכבה: 5 ס"מ – 1.35 מ"ר לשק
ההספק תלוי במישוריות הקיר ובמימונת המבצע.