



בי ג'י כמיבונד שקוף/אפור דבק אפוקסי להדבקה ועיגון.

שימושים

דבק אפוקסי דו-רכיבי המבוסס על שרפים אפוקסיים (בסיס כמיבונד שקוף/אפור) ואמינים אליפטיים (מקשה כמיבונד שקוף/אפור). משמש לעיגון קוצים וברגים, להדבקת בטון לבטון ופלדה לבטון, להדבקת בטון חדש לישן, להדבקת גיברית לבטון, לתיקון סדקים ושברים באלמנטים טרומיים.

יתרונות

המערכת בעלת עמידות גבוהה בכימיקלים שונים והתנגדות חשמלית גבוהה, מתאפיינת בחוזק לחיצה וכפיפה גבוה במיוחד.

נתונים טכניים

(שקוף)	
צמיגות:	6500-7500 CPS
צפיפות:	1.1 גרם למ"ל
גמישות:	5-7%
חוזק במתיחה:	300 ק"ג לסמ"ר.
חוזק בלחיצה:	650 ק"ג לסמ"ר.
חוזק בהדבקה:	מעל חוזק קריעת הבטון.
קושי:	75 (Shore D)
עמידות בחום:	עד 80°
זמן הקשיה:	כ- 60 דקות
הקשיה ראשונית:	כ- 24 שעות
הקשיה סופית:	שבעה ימים
אריזה:	סט 1 ק"ג (0.5+0.5)
אחסון:	מקום יבש מוצל וקריר ובאריזה המקורית.
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

הוראות שימוש

בסיס כמיבונד שקוף – 100: מקשה כמיבונד שקוף 100 (לפי משקל).

הערות

המערכת (לפני התקשותה) מכילה שרפים ומקשים אפוקסיים, העלולים לגרום לתגובה אלרגית במקרים מסוימים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע שטוף מיד במים ובסבון. לא למאכל.