



## בי ג'י GLU ציפוי אקרילית גמיש מתקדם לאיטום גגות וקירות.

### שימושים

חומר אטימה בעל ביצועים גבוהים על בסיס תחליב אקרילי טהור מהפכני. נדבק היטב למרבית משטחים: ביטומן, עץ, בטון, פח גלי, לוח אזבסט או גגות אספלט. הוא שילוב אופטימאלי של התכונות הנדרשות לציפוי מעולה: הידבקות כוח, מתיחה בטמפרטורה נמוכה, גמישות, התנגדות ל UV, יחד עם קלות ובפשטות ביישום.

### יתרונות

הדבקה מצוינת לרוב משטחי הגגות המשותפים. תכונות מצוינות ברפלקטיביות קרינת השמש. נשאר לבן ושומר על רפלקטיביות. קל לשימוש, ע"י התזה, הברשה או גלילה, קל לנקות. ציפוי על בסיס מים, אינם רעילי VOC מיזערית. גמישות וגיבור דינאמי לסדקים גבוהה. שומר על הזדקנות מוקדמת והדלפות גג. מפחית התרחבות והתכווצות של גג במשך יום ולילה.

### נתונים טכניים

בסיס:	פולימר אקרילי ותוספים מיוחדים
צבע:	לבן/אדום
טמ'פ' יישום:	5°-35°
ייבוש סופי:	72 שעות
גמישות:	מעל 600%
ספיגת מים:	3.2% אחרי 24 שעות טבילה במים
אריזה:	דלי 22 ק"ג \ 5 ליטר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

התשתית חייבת להיות נקיה ויבשה לפני תחילת העבודה. יש להסיר מהגג כל חומר רופף (זפת ישן\ בטון רופף וכד'). אם יש בועות בחומר הישן, יש להסירן בעזרת סכין.  
**הערה:** יש לשטוף הגג בלחץ מים גבוה, ולהמתין לייבוש סופי של הגג לפני מריחת הציפוי.  
ביג'י GLU הנו חומר מוכן לשימוש. אין לדללו במים. באזור הרולקות יש לבצע שכבה נוספת של ביג'י GLU לבן. במקומות סדוקים, ברוחב מעל 1 מ"מ, מומלץ לבצע לפני יישום הביג'י GLU מילוי עם ביג'י 201 מסטיק אקרילי עם הטבעת רשת אינטרגלס.  
על יריעות ביטומניות יש ליישם פריימר על בסיס SA2375.

## הוראות שימוש

בי ג'י גלו מיושם בעזרת מברשת, מקל גומי או התזה על גגות וקירות ב-2 שכבות: השכבה התחתונה – 0.8 ק"ג, השכבה העליונה 0.8. סה"כ: 1.6 ק"ג.

## הערות

לא למאכל. הרחק מילדים.  
דאג לאוורור מתאים של מקום העבודה.  
המנע ממגע בעיניים ובעור.  
עבוד עם אמצעי מגן מתאימים.  
במקרה של פגיעה, לשטוף עם הרבה מים ולפנות לעזרה רפואית.  
אסור לעבוד בטמפ' נמוכה מ-5°C. ובמידה וצפויים גשמים ב- 72 שעות הקרובות.