



## בי ג'י קיור אקרילי 73

קיוריןג קומפאונד  
CURING COMPOUND

### שימושים

אשפרת בטון טרי לאחר היציקה.  
אשפרת יציקות של דייס צמנט - ליצירת חוזק ולמניעת סדקים.

### יתרונות

נוזל על בסיס אמולסיה אקרילית.  
נשאר כקרום דק על הבטון במשך אשפרת הבטון.  
אין צורך בהסרת הקרום.  
ניתן להדביק ישירות לשטח הבטון.

### נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים.
צבע:	תכלת
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
אריזה:	קנקן 5 ק"ג, 18 ק"ג. חבית 200 ק"ג.
צריכה:	כ 200 גרם למ"ר.
אחסון:	מקום יבש ומוצל.
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים.



## הכנת התשתית

## הוראות שימוש

לערבב היטב את התחליב לפני השימוש.  
לכסות את הבטון הטרי עם בי ג'י קיור 73 מיד עם התייבשות המים העודפים  
על פני הבטון.  
היישום בהברשה או בריסוס.

## הערות

ניקוי ידיים וכלים עם מים מהר ככל האפשר.  
אזהרה: לא למאכל יש להגן ממגע בעיניים.