



בי ג'י 007 מוסף אקרילי לתערובות מלט.

שימושים

פולימר אקרילי על בסיס מים המשמש כמוסף לתערובות טיח, שליכט, שפריץ, טיט לריצוף, כוחלה ועוד.

יתרונות

משפר כושר הידבקות.
משפר אטימות בתערובת.
משפר עבידות.
מפחית מים.

נתונים טכניים

בסיס:	קופולימר אקרילי
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
PH:	7-8
ייבוש סופי:	שבעה ימים
אריזה:	5, 18, 60, 200, 1000 ק"ג
צריכה:	15%-30% ממשקל הצמנט בתערובת
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

התשתית צריכה להיות יבשה או מעט לחה.
נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים וחומרים זרים.

הוראות שימוש

ערבב היטב חול וצמנט ביחס של 1 צמנט 3 חול.
ערבב 30%-15% ממשקל הצמנט "בי.ג'י.בונד 007" עם אותה כמות מים.
הוסף התמיסה לתערובת היבשה תוך כדי ערבוב, עד קבלת תערובת אחידה ונוחה לעבודה.
המתן 5 דקות וערבב שנית.
הוסף מים לפי הצורך והעבידות הרצויה.

הערות

לפני כל יישום ובעיקר חיפוי וריצוף, יש לבדוק התאמת המוצר והתערובת לשימוש ולסוג האריח.
אסור למאכל, הרחק מילדים.
אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ-5 °C.
אין להוסיף סיד לתערובת.
במקרה של פגיעה בעיניים שטוף היטב במים, במידת הצורך פנה לעזרה רפואית.