



בי ג'י טיח הרבצה שכבת בסיס ליצירת תשתית אחידה לטיח ולדבק.

שימושים

ליישום על גבי בטון וכל סוגי הבלוקים וכתשתית טיח תרמי.
משמש כשכבת יסוד ראשונה להגנה ואיטום המבנה.

יתרונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
קל ליישום ובעל זמן עבדות משופר
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים מאוד
חוזק שליפה גבוה

נתונים טכניים

בסיס:	צמנט מיוחד, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים
צבע:	אפור
טמ'פ' יישום:	5°C-35°C
כמות מים:	כ- 5.8 ליטר לשק
משקל סגולי:	1.6 ק"ג לליטר
זמן פתוח:	80 דקות
חוזק בכפיפה:	מעל 5 מגפ"ס
חוזק בלחיצה:	מעל 10 מגפ"ס
אריזה:	שק 40 ק"ג
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

יש להקפיד על שבועיים מסיום היציקה.
יש להסיר חלקים רופפים ולכסות ברזלים חשופים ולשטוף את הבטון משמן
ואבק.

הוראות שימוש

לשפוך כ- 5.8 ליטר מים לתוך דלי ולהוסיף את תוכן השק. לערבב
במערבל מכאני עד שמתקבלת תערובת הומוגנית נקיה מגושים.
יש למרוח שכבה ראשונה בעזרת מאלג' חלק.

אשפרה – יש לאשפר את החומר עד 24 שעות מסיום היישום
ולהמשיך בתהליך האשפרה עוד 3 ימים.
יש להקפיד לעבוד עם חומר רטוב שעדיין לא התכסה בקרום.

הערות

אין לחדש חומר שהתייבש ע"י הוספת מים.
יש לשטוף היטב כלים וידיים במים, מיד עם גמר היישום.