



בי ג'י 60 דבק אקרילי מקצועי לעבודות טיח פנים/חוץ, טיט לריצוף, טיט לבניה.

## שימושים

דבק אקרילי מקצועי לעבודות טיח פנים/חוץ, טיט לריצוף, טיט לבניה ועוד.

## יתרונות

מקטין את התכווצות הטיח.  
מחזק את הטיח ומגדיל את כושר ההידבקות לתשתית (כ- 1.1 מגפ"ס)  
מונע סדקים בטיח.  
מקנה לטיח יכולת איטום בפני גשם.  
מקנה לתערובת עבירות גבוהה.

## נתונים טכניים

פולימר אקרילי ומוספים שונים	בסיס:
לבן	צבע:
1 ק"ג לליטר	משקל סגולי:
9.5	PH:
1000 CPS	צמיגות:
5, 18, 60, 200, 1000 ק"ג	אריזה:
10%-15% ממשקל הצמנט בתערובת.	צריכה:
מקום יבש ומוצל	אחסון:
12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף:



## הכנת התשתית

## הוראות שימוש

להכנת תערובת טיח/טיט לריצוף יש להוסיף **בי. ג'י. 60** ביחס של 10% מכמות הצמנט. (לכל שק מלט – 1 גלון **בי. ג'י. 60**).  
לפירוט מדויק של התערובת העזר במפרטי ביצוע נפרדים

## הערות

לא למאכל. המנע ממגע בעיניים. אין להשתמש ב**בי. ג'י. 60** מתחת לאפס מעלות.